


NEXTORCH®

ENGLISH



E52D


Learn more on
www.nextorch.com

SPECIFICATIONS					
ANSI / PLATO-FL1	High	Medium	Low	Strobe	
☀️ Light Output	3700 lm	550 lm	40 lm	3700 lm	
🕒 Run Time	3 h	4 h 45 min	60 h	—	
📏 Beam Distance	280 m	110 m	30 m	—	
☀️ Beam Intensity	19600 cd	3025 cd	225 cd	—	
🛡️ Impact Resistance	2 m				
🔋 Submersible	IPX8, 2 m				
Weight and Dimensions	Weight: 130 g / 4.58 oz (Without battery) Size: 153 mm (Length) × 30 mm (Head diameter) × 27 mm (Body diameter)				
Material	Light Source: LED Aluminum alloy				
Battery	One 21700				


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested E52D with one 21700 battery in 23°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

INSTRUCTIONS

- **Battery Replacement**
One 21700 battery
- **ON / OFF**
Fully press




- **Mode Selection**
In OFF position, lightly press to preview mode and fully press to lock mode.
In ON position, double fully press in 2 seconds to switch mode.
- **Strobe**
Double lightly press quickly to enter strobe mode, then fully press to lock mode.



BATTERY INDICATOR

- **USB Type-C Rechargeable**
Charging time about 4 hours.
Red light: charging in progress.
Blue light: fully charged.
- **Battery Capacity Indicator**
Battery indicator will light up when turn on the flashlight.
Blue light: 75% ~100%
Blue flash: 50% ~75%
Red light: 25% ~50%
Red flash: 0% ~25%



MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY POLICY


1. 15-Day Replacement Guarantee: Within 15 days of purchase, if any quality issues arise, customers are entitled to a replacement or free repair service.
2. 10-Year Free Warranty: Within 10 years of purchase, under normal usage conditions, any quality issues will be covered with free repair services.
3. Battery Warranty: Rechargeable batteries (including built-in batteries) are covered by a 2-year free warranty. Accessories included with the product are not covered under the warranty.
4. Lifetime Limited Warranty: For damages caused by improper use or for products beyond the free warranty period, NEXTORCH will provide paid repair services, charging only for material costs.
5. Warranty Service Channels: Scan the QR code to register. Email: info@nextorch.com, Call: 0086-662-6602777 or Contact your local dealer.



Scan the QR code for after-sales. Scan the QR code to contact the designer.

NEXTORCH®

DEUTSCH



E52D


Erfahren Sie mehr über
www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN					
ANSI / PLATO-FL1	Hoch	Mid	Low	Strobe	
☀️ Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	3700 lm	550 lm	40 lm	3700 lm	
🕒 Laufzeit	3 h	4 h 45 min	60 h	—	
📏 Leuchtwerte (nach ANSI)	280 m	110 m	30 m	—	
☀️ Leuchtstärke	19600 cd	3025 cd	225 cd	—	
🛡️ Fallhöhe	2 m				
🔋 Tauchfähig	IPX8, 2 m				
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 130 g / 4.58 oz (ohne Batterie) Größe: 153 mm (Länge) × 30 mm (Reflektorkopf) × 27 mm (Durchmesser)				
Material	Leuchtmittel: LED Aluminiumlegierung				
Batterie	Ein Akku im 21700-Format				


Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten E52D mit Ein 21700 Akku bei +23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

ANLEITUNG

- **Akku ersetzen**
Ein Akku im 21700-Format
- **EIN / AUS**
Vollständig durchdrücken




- **Modus-Auswahl**
In der Position OFF leicht drücken, um den Vorschaumodus aufzurufen und ganz durchdrücken, um diesen Modus zu aktivieren.
In der ON-Position zweimal vollständig innerhalb von 2 Sekunden drücken, um den Modus zu wechseln.
- **Stroboskop**
Doppelttes, leichtes Drücken, um den Stroboskopmodus zu aktivieren, dann ganz durchdrücken, um den Modus dauerhaft zu aktivieren.



BATTERIEANZEIGE

- **USB-C Typ, wiederaufladbar**
Aufladezeit etwa 4 Stunden.
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.
- **Anzeige für die Akku-Kapazität**
Die Akku-Kapazitäts-Anzeige leuchtet auf, wenn Sie die Taschenlampe einschalten.
Blaues Licht: 75% ~100%
Blauer Blitz: 50% ~75%
Rotes Licht: 25% ~50%
Roter Blitz: 0% ~25%



BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckfremdten Gebrauch verursacht worden sind!

PFLEGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
 2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig.
 3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
 4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 10 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. **Garantiefall**
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 10 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. **Garantiegeberin**
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

3. **Gewährleistung**
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. **Kosten**
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantiespruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantiespruch nicht bestand.

5. **Verschiedenes**
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch Ihrer Produkte.

6. **Garantiefall**
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter das Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland


7. **Kontakt in Deutschland**
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de



QR-Code scannen für Kundendienst. QR-Code scannen, um den Designer zu kontaktieren.

NEXTORCH®

ESPAÑOL



E52D


Más información en
www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES					
ANSI / PLATO-FL1	Alto	Medio	Bajo	Estroboscópico	
☀️ Flujo luminoso	3700 lm	550 lm	40 lm	3700 lm	
🕒 Autonomía	3 h	4 h 45 min	60 h	—	
📏 Distancia haz de luz	280 m	110 m	30 m	—	
☀️ Intensidad del Haz	19600 cd	3025 cd	225 cd	—	
🛡️ Resistencia al impacto	2 m				
🔋 Resistencia al agua	IPX8, 2 m				
Peso y Dimensiones	Peso: 130 g / 4.58 oz (sin pilas) Tamaño: 153 mm (longitud) × 30 mm (cabeza) × 27 mm (diámetro)				
Materiales	Fuente luz: LED Aleación de Aluminio				
Tipo batería	Una batería de 21700				

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna E52D con una pila 21700 estándar a 23°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- **Reemplazo de la Batería**
Una batería de 21700
- **ON / OFF**
Pulse completamente




- **Selección de Modo**
En la posición OFF, pulse ligeramente para ver el modo de vista previa y pulse completamente para bloquear el modo.
En la posición ON, pulse dos veces completamente en 2 segundos para cambiar de modo.
- **Estroboscópico**
Pulse ligeramente dos veces rápidamente para entrar en el modo de estroboscópico, luego pulse completamente para bloquear el modo.



INDICADOR DE BATERÍA

- **USB Tipo-C recargable**
Charging time about 4 hours.
Luz roja: cargando.
Luz azul: completamente cargada.
- **Indicador de capacidad de la batería**
El Indicador de Batería se iluminará al encender la linterna.
Blue-ray: 75 %~100 %
Destello azul: 50%~75%
Luz roja: 25%-50%
Parpadeo rojo: 0%-25%



MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la use, el completar los tiempos de recarga permite optimizar la vida útil de las baterías recargables.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

POLÍTICA DE GARANTÍA


1. Garantía de Reemplazo de 15 Días: Dentro de los 15 días posteriores a la compra, si surgen problemas de calidad, los clientes tienen derecho a un reemplazo o reparación gratuita.
2. Garantía Gratuita de 10 Años: Dentro de los 10 años posteriores a la compra, bajo condiciones de uso normal, cualquier problema de calidad será cubierto con servicios de reparación gratuitos.
3. Garantía de la Batería: Las baterías recargables (incluidas las baterías integradas) tienen una garantía gratuita de 2 años. Los accesorios incluidos con el producto no están cubiertos por la garantía.
4. Garantía Limitada de Por Vida: Para daños causados por un uso inadecuado o para productos que hayan superado el período de garantía gratuita, NEXTORCH ofrecerá servicios de reparación pagados, cobrando únicamente el costo de los materiales.
5. Canales de Servicio de Garantía: escanea el código QR para registrarte, envía un correo a info@nextorch.com, llama al 0086-662-6602777 o contacta a tu distribuidor local.



Escanea el QR para postventa. Escanea el QR para contactar al diseñador.

NEXTORCH®

FRANÇAIS



E52D


Más información en
www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES					
ANSI / PLATO-FL1	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope	
☀️ Puissance de l'éclairage	3700 lm	550 lm	40 lm	3700 lm	
🕒 Durée d'utilisation	3 h	4 h 45 min	60 h	—	
📏 Distance du faisceau	280 m	110 m	30 m	—	
☀️ Éclairement du faisceau	19600 cd	3025 cd	225 cd	—	
🛡️ Résistance aux impacts	2 m				
🔋 Étanchéité	IPX8, 2 m				
Poids et dimensions	Poids: 130 g / 4.58 oz (sans batterie) Taille: 153 mm (longueur) × 30 mm (tête) × 27 mm (diamètre)				
Matériaux	Source de lumière: LED Alliage d'Aluminium				
Type batterie	Une batterie 21700				


Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe E52D avec une batterie de type 21700 à 23°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

INSTRUCTION

- **Remplacement de la batterie**
Une batterie 21700
- **ON / OFF**
Appuyez à fond




- **Sélection du mode**
En position OFF, appuyez légèrement pour prévisualiser le mode et appuyez complètement pour verrouiller le mode.
En position ON, appuyez deux fois complètement en 2 secondes pour passer en mode.
- **Stroboscopique**
Double appuyez légèrement rapidement pour entrer en mode stroboscopique, puis appuyez complètement pour verrouiller le mode.



VOYANT DE BATTERIE

- **USB Type C rechargeable**
Durée de charge environ 4 heures.
Lumière rouge : charge en cours.
Lumière bleue : charge complète.
- **Voyant de capacité de la batterie**
L'indicateur de batterie s'allume lorsque la lampe de poche est allumée.
Lumière bleue : 75 % ~ 100 %
Flash bleu : 50 % ~ 75 %
Lumière rouge : 25 % ~ 50 %
Flash rouge : 0 % ~ 25 %



ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité: Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période entreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

POLITIQUE DE GARANTIE


1. Garantie de Remplacement sous 15 Jours: Dans les 15 jours suivant l'achat, en cas de problème de qualité, les clients ont droit à un remplacement ou à un service de réparation gratuit.
2. Garantie Gratuite de 10 Ans: Pendant les 10 ans suivant l'achat, sous des conditions d'utilisation normales, tout problème de qualité sera couvert par un service de réparation gratuit.
3. Garantie de la Batterie: Les batteries rechargeables (y compris les batteries intégrées) bénéficient d'une garantie gratuite de 2 ans. Les accessoires fournis avec le produit ne sont pas couverts par la garantie.
4. Garantie Limitée à Vie: Pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou pour les produits dépassant la période de garantie gratuite, NEXTORCH propose des services de réparation payants, en facturant uniquement le coût des matériaux.
5. Canaux de Service de Garantie: scannez le code QR pour vous enregistrer, envoyez un e-mail à info@nextorch.com, appelez le 0086-662-6602777 ou contactez directement votre revendeur local.



Scannez le QR pour le SAV. Scannez le QR pour contacter le designer.

NEXTORCH®

中文



E52D


请登录：www.nextorch.com
获取更详细的产品资讯

性能参数					
ANSI / PLATO-FL1	高亮	中亮	低亮	爆闪	
☀️ 亮度	3700流明	550流明	40流明	3700流明	
🕒 续航时间	3小时	4小时45分	60小时	—	
📏 照射距离	280米	110米	30米	—	
☀️ 发光强度	19600坎德拉	3025坎德拉	225坎德拉	—	
🛡️ 防跌高度	2米				
🔋 防水等级	IPX8, 2米				
规格	重量：130克 (不含电池) 尺寸：153毫米 (长) × 30毫米 (头径) × 27毫米 (筒径)				
材料	光源：LED 筒身：铝材，硬质阳极氧化				
电源	1节21700锂离子电池				


上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1标准测试所得，测试电池为1节21700锂离子电池，测试温度23°C ± 3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

快速入门

- **电池安装**
1节21700电池
- **点亮/关闭**
重按开关




- **模式切换**
关闭状态，轻按开关进行预览模式，和重按开关锁定当前模式。
点亮状态，2秒内连续重按开关可切换模式。
- **爆闪**
快速双击（轻按）开关进入爆闪模式，再重按开关锁定爆闪模式。



电量显示

- **USB Type-C充电**
充电时间约4小时。
红色指示灯：正在充电中。
蓝色指示灯：电量已充满。
- **电量显示**
开启手电时，电量显示灯会亮起2秒。
蓝灯：75% ~100%
蓝灯闪烁：50% ~75%
红灯：25% ~50%
红灯闪烁：0% ~25%



保养注意事项

1. 当达到海水或腐蚀性物品时，请及时用清水清洗。
2. 请使用优质电池。若长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉干燥处保存，建议每隔3个月充一次电。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天包换：自售出之日起15天内，如出现质量问题，享受更换或免费维修服务。
2. 10年免费保修期：自售出之日起10年内，在正常使用情况下，如出现质量问题，享受免费维修服务。
3. 电池保修期：充电电池（含内置电池）免费保修期为2年，产品附加配件不在保修范围内。
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，纳丽德将提供有偿维修，仅收取材料费用。
5. 保修服务渠道：扫描二维码登记，发邮件至service@nextorch.com，致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。



扫码登记售后 扫码联系设计师

展开尺寸：240*320mm
折叠成品：80*40mm
印刷说明：80克双胶纸双面印刷
颜色：K